



# Raccordi in rame a saldare

## Copper solder fittings

### GIUNZIONI DI PRECISIONE CERTIFICATE PER IMPIANTI A FLUIDO E GAS.

Componentistica ad alta affidabilità conforme agli standard DVGW e UNI EN 1254-1/4. Ideali per applicazioni di refrigerazione e condizionamento. Oltre alle misure standard, disponiamo di raccordi a spessore maggiorato per operare in sicurezza in condizioni di alta pressione operativa.

### CERTIFIED PRECISION JOINTS FOR FLUID AND GAS SYSTEMS.

High-reliability components compliant with DVGW and UNI EN 1254-1/4 standards. Ideal for refrigeration and air-conditioning applications. In addition to standard sizes, we also offer heavy-wall fittings for safe operation under high working-pressure conditions.

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Curva LR 90° M/F  | LR Bend 90° Ftg x Cup        |
| Curva LR 90° F/F  | LR Bend 90° Cup x Cup        |
| Curva LR 45° M/F  | LR Bend 45° Ftg x Cup        |
| Curva LR 45° F/F  | LR Bend 45° Cup x Cup        |
| Gomito SR 90° M/F | SR Bend 90° Ftg x Cup        |
| Gomito SR 90° F/F | SR Bend 90° Cup x Cup        |
| Tee F/F/F         | Equal tee Cup x Cup x Cup    |
| Tee RID F/F/F     | Reducing tee Cup x Cup x Cup |
| Manicotto F/F     | Coupling Cup x Cup           |
| Manicotto RID M/F | Reducing coupling Ftg x Cup  |
| Manicotto RID F/F | Reducing coupling Cup x Cup  |

Diametro esterno x spessore / O.D. diameter x wall thickness

PER RICEVERE INFORMAZIONI SU DIAMETRI, DIMENSIONI E DISPONIBILITÀ, VI INVITIAMO A CONTATTARCI.  
FOR INFORMATION ABOUT THE DIAMETERS, DIMENSIONS, AND AVAILABILITY, PLEASE CONTACT US.