

Tubo di rame in rotoli

Copper tube in coils

**FLESSIBILITÀ SUPERIORE E FACILITÀ DI
POSA PER INSTALLAZIONI HVAC-R.**

Realizzato in rame DHP in stato fisico “light annealed” secondo le specifiche EN 12735. La malleabilità del materiale facilita le operazioni di piegatura, strozzatura e bicchieratura direttamente in cantiere. La superficie interna, lucida e perfettamente pulita, assicura la massima compatibilità con i moderni gas refrigeranti.

**SUPERIOR FLEXIBILITY AND
EASE OF INSTALLATION FOR
HVAC-R APPLICATIONS.**

Manufactured in DHP copper in the “light annealed” temper in compliance with EN 12735 specifications. The material's malleability facilitates bending, necking and flaring operations directly on site. The inner surface, bright and perfectly clean, ensures maximum compatibility with modern refrigerant gases.

mm	mm	mm	mm
4 x 0,50	6,35 x 0,75	10 x 0,75	15,87 x 0,90
4 x 0,75	6,35 x 0,90	10 x 0,90	16 x 1
4 x 1	6,35 x 1	10 x 1	18 x 1
4,75 x 0,75	8 x 0,75	12 x 1	19,05 x 0,90
5 x 0,75	8 x 1	12,70 x 0,75	20 x 1
5 x 1	9,52 x 0,75	12,70 x 0,90	22 x 1
6 x 0,75	9,52 x 0,90	14 x 1	22 x 1,50
6 x 1	9,52 x 1	15 x 1	22,22 x 0,90

Diametro esterno x spessore / O.D. diameter x wall thickness

PER RICEVERE INFORMAZIONI SU DIAMETRI, DIMENSIONI E DISPONIBILITÀ, VI INVITIAMO A CONTATTARCI.
FOR INFORMATION ABOUT THE DIAMETERS, DIMENSIONS, AND AVAILABILITY, PLEASE CONTACT US.