

Tubo rigato

Internally grooved tube

SUPERFICI INGEGNERIZZATE PER LA MASSIMA RESA DELLO SCAMBIO TERMICO.

Rappresenta l'evoluzione tecnica dei tubi LWC per impianti HVAC-R di nuova generazione. Grazie a profili interni scanalati ad alta precisione, incrementa significativamente il coefficiente di scambio termico in evaporatori e condensatori, riducendo l'impronta dimensionale dei circuiti e migliorando l'efficienza energetica del sistema.

mm	mm	mm
7,20 x 0,25	15,87 x 0,38	9,52 x 0,33
7,94 x 0,25	7,20 x 0,25	9,52 x 0,34
9,52 x 0,28	7,94 x 0,25	9,52 x 0,35
9,52 x 0,40	7,94 x 0,28	9,52 x 0,38
11,90 x 0,32	9,52 x 0,28	9,52 x 0,40
12,00 x 0,33	9,52 x 0,30	12,70 x 0,34

ENGINEERED SURFACES FOR MAXIMUM HEAT TRANSFER PERFORMANCE.

It represents the technical evolution of LWC tubes for next-generation HVAC-R systems. Thanks to high-precision internally grooved profiles, it significantly increases the heat transfer coefficient in evaporators and condensers, reducing the overall size of the circuits and improving the system's energy efficiency.

Diametro esterno x spessore / O.D. diameter x wall thickness

PER RICEVERE INFORMAZIONI SU DIAMETRI, DIMENSIONI E DISPONIBILITÀ, VI INVITIAMO A CONTATTARCI.
FOR INFORMATION ABOUT THE DIAMETERS, DIMENSIONS, AND AVAILABILITY, PLEASE CONTACT US.